

TAHAŞ BASINÇLI HAVA FİLTRELERİ SEÇİM TABLOSU

FİLTRE MODEL NO.	KAPASİTE (m ³ /dk)	BAĞLANTI ÇAP (D)	Ö L Ç Ü L E R (mm)				AĞIRLIK (kg)	FİLTRE ELEMAN NO.	ELEMAN ADEDİ
			A	B	C	E			
TF 1020	1,2	1/2" (dişli)	94	238	-	140	1,6	55140-1	1
TF 2020	1,2	1/2" (dişli)	94	238	-	140	1,6	55140-2	1
TF 1035	2,1	1" (dişli)	120	350	165	100	2,9	75100-1	1
TF 2035	2,1	1" (dişli)	120	350	165	100	2,9	75100-2	1
TF 1070	4,2	1 1/4" (dişli)	120	470	165	200	4,3	75200-1	1
TF 2070	4,2	1 1/4" (dişli)	120	470	165	200	4,3	75200-2	1
TF 1100	6	1 1/4" (dişli)	120	470	165	300	4,4	75300-1	1
TF 2100	6	1 1/4" (dişli)	120	470	165	300	4,4	75300-2	1
TF 1150	9	2" (dişli)	250	883	165	440	17,5	86440-1	1
TF 2150	9	2" (dişli)	250	883	165	440	17,5	86440-2	1
TF 1200	12	2" (dişli)	250	883	165	590	20,4	86590-1	1
TF 2200	12	2" (dişli)	250	883	165	590	20,4	86590-2	1
TF 1300	18	3" (flanşlı)	452	646	165	300	36,7	86300-1	3
TF 2300	18	3" (flanşlı)	452	646	165	300	36,7	86300-2	3
TF 1450	27	4" (flanşlı)	452	976	165	440	45	86440-1	3
TF 2450	27	4" (flanşlı)	452	976	165	440	45	86440-2	3
TF 1600	36	4" (flanşlı)	452	976	165	590	49	86590-1	3
TF 2600	36	4" (flanşlı)	452	976	165	590	49	86590-2	3
TF 1900	54	4" (flanşlı)	680	1049	165	440	-	86440-1	6
TF 2900	54	4" (flanşlı)	680	1049	165	440	-	86440-2	6
TF 11200	72	4" (flanşlı)	680	1179	165	590	-	86590-1	6
TF 21200	72	4" (flanşlı)	680	1179	165	590	-	86590-2	6
TF 11350	81	6" (flanşlı)	810	1412	165	440	-	86440-1	9
TF 21350	81	6" (flanşlı)	810	1412	165	440	-	86440-2	9
TF 11800	108	6" (flanşlı)	810	1412	165	590	-	86590-1	9
TF 21800	108	6" (flanşlı)	810	1412	165	590	-	86590-2	9
TF 12400	144	6" (flanşlı)	810	1372	165	590	-	86590-1	12
TF 22400	144	6" (flanşlı)	810	1372	165	590	-	86590-2	12
TF 4035	2,1	1 1/4" (dişli)	120	470	-	254	4,5	C10P-A	1
TF 4070	4,2	2" (dişli)	250	833	-	510	18	C20P-A	1
TF 4100	6	3" (flanşlı)	452	646	-	254	37	C10P-A	3
TF 4200	12	4" (flanşlı)	452	976	-	510	45	C20P-A	3

* Filtre modeli No. (1) ile başlayanlar genel maksatlı (0,5 ppm) ;

* Filtre modeli No. (2) ile başlayanlar orta hassasiyetli (0,01 ppm) ;

* Filtre modeli No. (4) ile başlayanlar aktif karbon (0,003 ppm) filtreleridir.

* Filtrelerin maksimum çalışma basıncı 16 bar g., maksimum giriş sıcaklığı 45 °C 'dir.

* Değişik tip, kademe ve çalışma basınçlarına uygun filtreler için firmamız ile temasa geçiniz.

