

TAHAŞ "RSE" SERİSİ

VİDALI HAVA KOMPRESÖRLERİ

MODEL	KAPASİTE			ELEKTRİK MOTORU	BAĞLANTI ÇAPI	SES SEVİYESİ	BOYUTLAR En x Boy x Yükseklik	AĞIRLIK
	7 bar m ³ /dk	10 bar m ³ /dk	13 bar m ³ /dk					
RSE-010	1,10	0,95	0,75	7,5	3/4"	71	640 x 970 x 1200	260
RSE-015	1,70	1,35	1,15	11	3/4"	71	640 x 970 x 1200	310
RSE-020	2,60	2,20	1,90	15	1"	72	800 x 900 x 1470	370
RSE-025	3,00	2,70	2,30	18,5	1"	72	800 x 900 x 1470	390
RSE-030	3,70	3,20	2,90	22	1"	74	800 x 900 x 1470	410
RSE-040	5,20	4,40	4,10	30	1 1/4"	74	800 x 1200 x 1470	480
RSE-050	6,20	5,50	5,10	37	1 1/4"	75	800 x 1200 x 1650	690
RSE-060	7,10	6,30	5,80	45	1 1/2"	75	800 x 1200 x 1650	785
RSE-075	9,70	8,60	8,00	55	1 1/2"	76	1360 x 1850 x 1910	1200
RSE-100	12,50	11,10	9,40	75	2"	76	1360 x 1850 x 1910	1600
RSE-125	15,70	13,10	12,00	90	2"	77	1360 x 1850 x 1910	2100
RSE-150	18,70	16,40	14,50	110	2 1/2"	77	1500 x 2100 x 1900	2360
RSE-180	23,10	20,40	16,20	132	3"	78	1900 x 2300 x 1900	3460
RSE-220	27,80	23,50	19,70	160	3"	78	1900 x 2300 x 1900	3700
RSE-270	35,50	29,30	23,50	200	4"	79	2000 x 3200 x 2400	4380
RSE-340	43,50	36,50	28,10	250	4"	80	2350 x 2950 x 2500	5600

Tüm RSE (Rotary Screw Electronic) serisi modelleri hava soğutmalıdır.
Kapasiteler 1 bar a ve 20 °C emiş havası sıcaklığında ISO-1217 normuna göre ölçülmüştür.
Ses seviyeleri Pneurop normlarına göre ölçülmüştür.

Tüm modellerimizde;

- ✓ Enerji tasarrufuna yönelik "Hız Kontrol" opsiyonu,
- ✓ Birden fazla kompresör için otomasyon sistemleri opsiyonu,
- ✓ Dijital okunabilir, elektronik kumanda tablosu,
- ✓ Ana motor aşırı akım koruması,
- ✓ Fan motoru aşırı akım koruması,
- ✓ Yüksek sıcaklık koruması,
- ✓ Yüksek basınç koruması,
- ✓ Faz dengesizliği koruması,
- ✓ Acil durdurma ve uyarı sistemleri,
- ✓ "CE" uygunluk belgesi

mevcuttur.



ISO 9001:2000 REGISTERED COMPANY



TAHAŞ Tazyikli Hava Sanayi ve Ticaret A.Ş.
İ. Karaoğlanoğlu cad. No: 25/4
34418, Seyrantepe, İstanbul
Tel: 0 212 284 93 33 Faks: 0 212 284 64 93
Web Sitesi: www.tahas.com E-Posta: info@tahas.com